



PATTEX SPECIAL SMALTO PRONTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto pronto finissimo con nuova formulazione a base acqua, inodore, ideale per superfici porcellanate e smaltate.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per ritoccare di scheggiature, sbecchature e graffi su superfici porcellanate, come vasche da bagno, piatti doccia, lavelli, lavabi e sanitari in generale; per copertura di graffi su superfici smaltate di elettrodomestici, mobilette metallici, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Polimeri acrilici in emulsione, pigmenti finissimi e additivi
Colore	Bianco
Peso specifico	1,22 g/cm ³
Idrosolubilità	Insolubile
Temperatura di applicazione	da +18°C a +25°C
Resistenza alla temperatura	Fino a 70°C

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fiamme o fonti di calore, a temperature comprese fra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Le superfici da ritoccare devono essere perfettamente pulite, sgrassate ed asciutte (vanno eliminati eventuali frammenti di smalto staccati).

Agitare prima dell'uso.

Si applica facilmente usando il pennellino in dotazione.

Dopo l'applicazione riavvitare bene il tappo alla bottiglietta mantenendo il pennellino inserito: questo rimane così sempre pronto all'uso.

Per scrostature profonde è consigliabile applicare Smalto Pronto in diversi strati successivi a intervalli di 15 minuti circa.

Su superfici verticali, stendere Smalto Pronto partendo dall'alto.

NOTE

Pattex Smalto Pronto asciuga rapidamente e non ingiallisce. Resiste perfettamente a: acqua bollente, detersivi, candeggianti. Sconsigliato contatto permanente con acqua. Ottima resistenza al graffio.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.