

SERIE 46 - KEYSTAR

COSTRUZIONE RINFORZATA

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 55 mm, tagliata laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Battute a **U** spessore 4 mm antisfondamento.

Catenacci Ø 25 cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm.

Serrature corazzate con piastra di rinforzo in acciaio al manganese. Robuste saldature robotizzate.

Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta. Corpo 2 mm saldato a tratto continuo. Parete posteriore 3 mm.



CONGEGNO di CHIUSURA

Serratura a 8 leve effettive antimanipolazione, 2 mandate.

Chiavi bicifrate (48.017.788 variazioni effettive)

Congegno Certificato a Norma Europea

EN 1300 Classe B.



[Certificazione Serratura](#)

46	DIMENSIONI mm							LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT Kg
	ESTERNE / OUTSIDE			INTERNE/ INSIDE				H/H	L/W			
ART.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			
4613				192			134				1	12,6
4623				192			134				1	16,5
4633	3A	295	365	192	272	346	134	216	272	2+2	1	19,6
4644				242			184				1	21,5
4654				242			184				1	25,8
4665				292			234				1	28,2
4675				292			234				2	35,3