

SERIE 46 - KEYSTAR

COSTRUZIONE RINFORZATA

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 55 mm, tagliata laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Battute a **U** spessore 4 mm antisfondamento.

Catenacci Ø 25 cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm.

Serrature corazzate con piastra di rinforzo in acciaio al manganese. Robuste saldature robotizzate.

Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta. Corpo 2 mm saldato a tratto continuo. Parete posteriore 3 mm.



CONGEGNO di CHIUSURA

Serratura a 8 leve effettive antimanipolazione, 2 mandate.

Chiavi bicifrate (48.017.788 variazioni effettive)

Congegno Certificato a Norma Europea

EN 1300 Classe B.



Certificazione Serratura

| 46 | DIMENSIONI mm | | | | | | | LUCE PORTA DOOR OPENING | | CATENACCI BOLTS | RIPIANI SHELVES | PESO WEIGHT Kg | |
|------|-------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------------|------|
| | ESTERNE / OUTSIDE | | | INTERNE/ INSIDE | | | | H/H | L/W | | | | |
| ART. | N. | H/H | L/W | P/D | H/H | L/W | P/D | H/H | L/W | | | | |
| 4613 | | | | 192 | | | 134 | | | | | 1 | 12,6 |
| 4623 | | | | 192 | | | 134 | | | | | 1 | 16,5 |
| 4633 | 3A | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 134 | 216 | 272 | 2+2 | 1 | 19,6 | |
| 4644 | | | | 242 | | | 184 | | | | | 1 | 21,5 |
| 4654 | | | | 242 | | | 184 | | | | | 1 | 25,8 |
| 4665 | | | | 292 | | | 234 | | | | | 1 | 28,2 |
| 4675 | | | | 292 | | | 234 | | | | | 2 | 35,3 |