Bussole per mascheraggi

In acciaio legato al Cr Ni
Durezza HRc 60÷62
Tolleranze di esecuzione:
- diametro interno d_1 = **F7**
- diametro esterno d_2 = **n6**
Finitura: superfici interne ed esterne rettificate



Tipo senza collare - DIN 179

Esecuzione corta
da Ø foro d_1 2 a 13 pezzi 10 - da Ø foro d_1 13,5 a 30 pezzi 5

Ø foro d_1	**mm**	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**
Codice	***G 0554 ....***	***0200***	***0210***	***0220***	***0230***	***0240***	***0250***	***0260***	***0270***	***0280***	***0290***	***0300***	***0310***	***0320***
G 554	Cad. **€**													
Ø esterno d_2	mm	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Altezza l	mm	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8
Ø foro d_1	**mm**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**
Codice	***G 0554 ....***	***0330***	***0340***	***0350***	***0360***	***0370***	***0380***	***0390***	***0400***	***0410***	***0420***	***0430***	***0440***	***0450***
G 554	Cad. **€**													
Ø esterno d_2	mm	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Altezza l	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ø foro d_1	**mm**	**4,6**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,5**	**6**	**6,1**	**6,25**	**6,5**	**6,6**	**6,75**	**6,8**
Codice	***G 0554 ....***	***0460***	***0480***	***0490***	***0500***	***0510***	***0550***	***0600***	***0610***	***0625***	***0650***	***0660***	***0675***	***0680***
G 554	Cad. **€**													
Ø esterno d_2	mm	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	12
Altezza l	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ø foro d_1	**mm**	**7**	**7,5**	**8**	**8,25**	**8,5**	**8,75**	**9**	**10**	**10,25**	**10,5**	**11**	**12**	**12,25**
Codice	***G 0554 ....***	***0700***	***0750***	***0800***	***0825***	***0850***	***0875***	***0900***	***1000***	***1025***	***1050***	***1100***	***1200***	***1225***
G 554	Cad. **€**													
Ø esterno d_2	mm	12	12	12	15	15	15	15	15	18	18	18	18	22
Altezza l	mm	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16
Ø foro d_1	**mm**	**12,5**	**13**	**13,5**	**14**	**14,5**	**15**	**15,5**	**16**	**16,5**	**17**	**18**	**19**	**20**
Codice	***G 0554 ....***	***1250***	***1300***	***1350***	***1400***	***1450***	***1500***	***1550***	***1600***	***1650***	***1700***	***1800***	***1900***	***2000***
G 554	Cad. **€**													
Ø esterno d_2	mm	22	22	22	22	22	22	26	26	26	26	26	30	30
Altezza l	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20
Ø foro d_1	**mm**	**21,5**	**22**	**24**	**25**	**26**	**28**	**29**	**29,5**	**30**				
Codice	***G 0554 ....***	***2150***	***2200***	***2400***	***2500***	***2600***	***2800***	***2900***	***2950***	***3000***				
G 554	Cad. **€**													