



**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22  
20094 Corsico MI  
Tel. 02-45864671  
Fax 02-45864423

[www.soltecno.com](http://www.soltecno.com)

**Uffici Commerciali e Magazzino:**

Via delle Industrie – SP 20  
26010 Bettolino di Salvirola CR  
Tel. 0373-270405  
Fax 0373-270397

Email: [info@soltecno.com](mailto:info@soltecno.com)

071

## SCHEDA TECNICA

### ZINCO SPRAY

**GENERALITA':** Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salsedine, acqua. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, impianti chimici, pompe, tralicci ed opere di carpenteria. Resiste a temperature fino a 140°C.

**COMPOSIZIONE:** Zinco in polvere con contenuto di zinco totale non inferiore al 98%, alluminio in pasta, resina etrolica, plastificante, solventi aromatici ed alifatici, propellente GPL.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	contenitore aerosol
Volume prodotto aerosol	400 ml
Colore	grigio
Odore	caratteristico di solvente
Densità	0.73 kg/l a 20°C
Pressione a 20°C	5.5 bar
Solubilità	insolubile in acqua, solubile nella maggior parte dei solventi organici
Infiammabilità	< 21°C (propellente)

**MODALITA' D'USO:** Agitare molto bene il contenitore sino a sentire all'interno il rumore delle biglie inserite per facilitare la sospensione del prodotto. Continuare l'agitazione ancora per almeno 10 secondi. Applicare su superfici pulite ed asciutte dando passate molto leggere, da una distanza di almeno 30 cm. A lavoro ultimato capovolgere il contenitore e dare una breve spruzzata per liberare la valvola dai residui di prodotto.

#### INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:

- R12 Estremamente infiammabile
- R38 Irritante per la pelle
- R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
- S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

#### SIMBOLI SULLA CONFEZIONE:

F+ Estremamente infiammabile  
Xi Irritante

N Pericoloso per l'ambiente

**AVVERTENZE:** recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi incandescenti. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare di spruzzare direttamente negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosol. Utilizzare in luogo ben ventilato. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.