


Dati tecnici: GSB 19-2 RE Professional

Potenza	850 W
Numero di giri a vuoto	0 – 1.000 / 3.000 giri/min
Potenza erogata	430 W
Peso	2,6 kg
Numero di giri nominale	0 – 770 / 1.990 giri/min
Coppia di serraggio (avitatura in materiale elastico)	36,0 / 15,5 Nm
Coppia nominale	5,2 / 2,0 Nm
Filettatura raccordo alberino	1/2" – 20 UNF
Campo di serraggio	1,5 – 13 mm
Numero di colpi a numero di giri a vuoto	0 – 17.000 / 51.000 giri/min
Coppia, max.	36,0 / 15,5 Nm
Foratura	
Ø foro calcestruzzo	18 / 13 mm
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	13 / 8 mm
Ø foro pietra	20 / 15 mm
Ø foro muratura	20 / 15 mm

Funzioni

- Più velocità
- Reversibilità
- Electronic
- Auto-Lock
- Softgrip
- Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.
 Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	3.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Foratura con percussione nel calcestruzzo	
Valore di emissione oscillazioni ah	15.0 m/s ²
Incertezza della misura K	2.0 m/s ²
Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Maschiatura	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²