

## PERFECTA 3



Cod	Descrizione - Description	Pack
<b>PIN000022</b>	Pinza PERFECTA 3 - PERFECTA 3 electrode holder	20
<b>SPL000194</b>	Puntale sup. Perfecta 3 - Perfecta 3 top insulation cap	10
<b>SPL000195</b>	Puntale inf. Perfecta 3 - Perfecta 3 bottom insulation cap	10

## Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	200
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	250
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	2,5-4
Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size	25 - 35
Peso in grammi - Weight (gr.)	500
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B

## PERFECTA 5



Cod	Descrizione - Description	Pack
<b>PIN000045</b>	Pinza PERFECTA 5 - PERFECTA 5 electrode holder	20
<b>SPL000200</b>	Puntale sup. perfecta 5 - Perfecta 5 top insulation cap	10
<b>SPL000201</b>	Puntale inf. perfecta 5 - Perfecta 5 bottom insulation cap	10

## Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	250
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	300
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	3,2-5
Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size	35 - 50
Peso in grammi - Weight (gr.)	610
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B

## PARVA 2



Cod	Descrizione - Description	Pack
<b>PIN000006</b>	Pinza PARVA 2 - PARVA 2 electrode holder	25

## Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	150
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	200
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	2-3,2
Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size	16 - 25
Peso in grammi - Weight (gr.)	325
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B

## URANIA 4



Cod	Descrizione - Description	Pack
<b>PIN000070</b>	Pinza URANIA 4 - URANIA 4 electrode holder	25
<b>SPL000211</b>	Puntale Urania 4 - Urania 4 insulation cap	10

## Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	200
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	250
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	2,5 - 4
Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size	25 - 35
Peso in grammi - Weight (gr.)	425
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B