

PERFECTA 3



Cod	Descrizione - Description	Pack
PIN000022	Pinza PERFECTA 3 - PERFECTA 3 electrode holder	20
SPL000194	Puntale sup. Perfecta 3 - Perfecta 3 top insulation cap	10
SPL000195	Puntale inf. Perfecta 3 - Perfecta 3 bottom insulation cap	10

Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	200
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	250
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	2,5-4
Sezione massima cavo - mm ² - Cable size	25 - 35
Peso in grammi - Weight (gr.)	500
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B

PERFECTA 5



Cod	Descrizione - Description	Pack
PIN000045	Pinza PERFECTA 5 - PERFECTA 5 electrode holder	20
SPL000200	Puntale sup. perfecta 5 - Perfecta 5 top insulation cap	10
SPL000201	Puntale inf. perfecta 5 - Perfecta 5 bottom insulation cap	10

Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	250
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	300
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	3,2-5
Sezione massima cavo - mm ² - Cable size	35 - 50
Peso in grammi - Weight (gr.)	610
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B

PARVA 2



Cod	Descrizione - Description	Pack
PIN000006	Pinza PARVA 2 - PARVA 2 electrode holder	25

Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	150
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	200
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	2-3,2
Sezione massima cavo - mm ² - Cable size	16 - 25
Peso in grammi - Weight (gr.)	325
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B

URANIA 4



Cod	Descrizione - Description	Pack
PIN000070	Pinza URANIA 4 - URANIA 4 electrode holder	25
SPL000211	Puntale Urania 4 - Urania 4 insulation cap	10

Dati tecnici - Technical data

Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity	200
Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity	250
Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter	2,5 - 4
Sezione massima cavo - mm ² - Cable size	25 - 35
Peso in grammi - Weight (gr.)	425
Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm	EN 60974-11 class B