

PERFECTA 3



| Cod | Descrizione - Description | Pack |
|------------------|--|------|
| PIN000022 | Pinza PERFECTA 3 - PERFECTA 3 electrode holder | 20 |
| SPL000194 | Puntale sup. Perfecta 3 - Perfecta 3 top insulation cap | 10 |
| SPL000195 | Puntale inf. Perfecta 3 - Perfecta 3 bottom insulation cap | 10 |

Dati tecnici - Technical data

| | |
|--|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity | 200 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity | 250 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5-4 |
| Sezione massima cavo - mm ² - Cable size | 25 - 35 |
| Peso in grammi - Weight (gr.) | 500 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | EN 60974-11 class B |

PERFECTA 5



| Cod | Descrizione - Description | Pack |
|------------------|--|------|
| PIN000045 | Pinza PERFECTA 5 - PERFECTA 5 electrode holder | 20 |
| SPL000200 | Puntale sup. perfecta 5 - Perfecta 5 top insulation cap | 10 |
| SPL000201 | Puntale inf. perfecta 5 - Perfecta 5 bottom insulation cap | 10 |

Dati tecnici - Technical data

| | |
|--|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity | 250 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity | 300 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2-5 |
| Sezione massima cavo - mm ² - Cable size | 35 - 50 |
| Peso in grammi - Weight (gr.) | 610 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | EN 60974-11 class B |

PARVA 2



| Cod | Descrizione - Description | Pack |
|------------------|--|------|
| PIN000006 | Pinza PARVA 2 - PARVA 2 electrode holder | 25 |

Dati tecnici - Technical data

| | |
|--|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity | 150 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity | 200 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2-3,2 |
| Sezione massima cavo - mm ² - Cable size | 16 - 25 |
| Peso in grammi - Weight (gr.) | 325 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | EN 60974-11 class B |

URANIA 4



| Cod | Descrizione - Description | Pack |
|------------------|--|------|
| PIN000070 | Pinza URANIA 4 - URANIA 4 electrode holder | 25 |
| SPL000211 | Puntale Urania 4 - Urania 4 insulation cap | 10 |

Dati tecnici - Technical data

| | |
|--|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity | 200 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity | 250 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5 - 4 |
| Sezione massima cavo - mm ² - Cable size | 25 - 35 |
| Peso in grammi - Weight (gr.) | 425 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | EN 60974-11 class B |