

Cervino m 1,60x0,70 / Mini

Molto compatto per comodo utilizzo anche interno e su scale. Altezza massima 5,12 m

Trabattello in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio senza attrezzi. Con l'aggiunta di 4 gambette regolabili può essere utilizzato anche su scale. Può inoltre essere chiuso a libro e passare da porte standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezze componibili: da m 1,52 a m 5,12

Ingombro: m 1,60 x 0,70

Portata max: kg 150/m² (inclusa 1 persona - piani e scalette esclusi)

Campata: altezza m 1,20 - peso kg 14,40

Montanti: in tubo di acciaio tondo Ø mm 38

DOTAZIONI STANDARD (NORME ITALIANE)

Ringhiera di protezione rossa da 1,20 m, verniciata con polveri epossidiche che incorpora 2 parapetti

Base componibile composta da:

n.2 elementi di base

n.4 ruote in gomma diametro 100 mm

n.4 staffe stabilizzatrici

n.2 crociere di base

n.4 cunei

Manuale d'uso e manutenzione e certificato di conformità alle vigenti norme

Etichetta di identificazione

ACCESSORI SU RICHIESTA:

4 Elementi a gambetta per utilizzo su scale

Piano di calpestio con armatura in alluminio o acciaio e piano

in legno marino multistrato con fermapiedi, botola e gancio antivento

Piano di base in acciaio per appoggiare la prima scaletta interna

Scaletta interna in alluminio da m 2

Scaletta interna in alluminio da m 2,2

Scaletta interna a sfilo in alluminio da m 2,2 a m 3,6

Parapetti per piani di calpestio aggiuntivi oltre il primo

4 ruote in gomma dotate di freno a pedale

Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt.

