

SERIE 56 - ELERUNNER

DIGITANDO LA COMBINAZIONE, LA PORTA SCATTA IN FUORI



COSTRUZIONE BASE

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser.

Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza.

Due catenacci Ø 20, cromati, montati su doppio supporto.

Battute orizzontali a **U**, spessore 4 mm, antisfondamento.

Robuste saldature robotizzate.

Corpo 2 mm saldato a tratto continuo.

CONGEGNO di CHIUSURA

Sistema a combinazione elettronica digitale, testato **CE**.
111.111.000 variazioni possibili, movimento a motore.
Alimentazione a batteria **6V** (4 pile stilo LR6 AA 1,5V),
possibilità di alimentazione d'emergenza (pila 9V 6LR61).
Processore Low-Power tecnologia basso consumo.
Test di manipolazione, blocco antimanipolazione,
combinazione base 00.00.00 (6 ZERI).

A richiesta :

Versione con Codice D'emergenza tipo Hotel (di serie S.78)

Versione con Apertura Ritardata programmabile .

56	DIMENSIONI mm							LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT Kg
	ESTERNE / OUTSIDE			INTERNE/ INSIDE								
ART.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			
5624				192			148				1	14,2
5634	3A	295	365	192	272	346	148	216	284	2	1	16,6
5645				242			198				1	18,4