



## PATTEX MILLECHIODI NASTRO BIADESIVO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro biadesivo di montaggio extraforte per applicazioni permanenti.

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per tutte le applicazioni di montaggio in interni ed esterni di materiali come vetro, specchio, metallo, legno, pietra, plastica (anche PA, PE, PP) ecc. Ideale per il montaggio di lavagnette, cassette delle lettere, targhe, numeri civici, ganci ecc. Risultati migliori si otterranno su superfici lisce.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di supporto:	Schiuma di polietilene
Colore	Bianco
Tipo di supporto:	Nastro biadesivo
Adesivo:	Base solvente
Liner:	Siliconato rosso
Larghezza:	19 mm
Lunghezza:	1,5 m
Spessore:	1,00 mm
Adesività su acciaio:	>40 N/25mm
Resistenza alla temperatura:	- 40 °C to 90 °C
Temperatura ideale di applicazione:	+18 °C to +35 °C

Un rotolo di nastro può supportare fino a 120 Kg di peso in condizioni ideali: incollaggio di oggetti piatti (di spessore minore di 10 mm) con superfici metalliche lisce. La forza di tenuta è ridotta con oggetti con spessore maggiore di 10 mm. La forza di tenuta può essere ridotta se sono coinvolte superfici diverse dal metallo. La forza di tenuta massima può essere ridotta anche dalle alte temperature.

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole e da fonti di calore, a temperature inferiori ai 30°C. Gettare tra i rifiuti domestici indifferenziati.

### MODALITA' D'USO

I supporti devono essere puliti, asciutti, senza polvere né grasso (aiutarsi quando necessario con del solvente, come ad esempio acetone).

### Applicazione

Applicare il nastro all'oggetto. Prima di togliere la pellicola premere forte sul nastro per assicurarne l'adesione senza pieghe o bolle d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva rossa, posizionare l'oggetto da fissare contro il supporto e premere con forza. L'iniziale presa del prodotto è molto alta, ma il raggiungimento delle migliori performance si ha dopo 24 ore circa dall'applicazione, senza che l'incollaggio venga sollecitato e comunque in seguito ad una corretta applicazione. Per ottenere migliori risultati, la temperatura di applicazione deve essere superiore a +10 °C.

### Attenzione

Migliori risultati si otterranno con applicazioni su superfici lisce e in condizioni ideali: incollaggio di oggetti piatti (spessore maggiore di 10mm) a superfici metalliche. La tenuta è ridotta per oggetti di spessore maggiore di 10mm. Durante l'applicazione evitare di toccare l'adesivo con le dita: tale contatto tende a diminuirne il potere adesivo. Non applicare il nastro su PTFE (es. Teflon®), silicone, carta da parati con retro in carta vinilica o superfici a rischio. Non usare su superfici alle quali è stato applicato un trattamento o un rivestimento anti-sporco. Evitare l'utilizzo a temperature inferiori a 10°C. I supporti devono essere puliti, asciutti. L'applicazione del nastro può danneggiare superfici delicate. In caso di dubbio, testare prima dell'uso il prodotto in un punto non visibile del supporto.

### Raccomandazioni sulla lunghezza del nastro

15 cm di nastro possono reggere fino a 12kg di peso in condizioni ideali: incollaggio di oggetti piatti (spessore maggiore di 10mm) come lavagnette, cassette delle lettere, targhe, numeri civici a superfici metalliche.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. Per ulteriori informazioni visitare i siti:  
www.henkel.it  
www.portalehenkel.it

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A. - Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).