

Manicotti



Si tratta di anelli di tela resinata allo zirconio rinforzati internamente con speciale tessuto. Vengono montati su portamanicotti ad espansione dinamica. Si usano con smerigliatrici portatili per la levigatura di stampi, attrezzi, raccordi, saldature. La velocità non deve superare i 30m/sec.

manicotti allo zirconio

articolo **MR77**

diametro mm larghezza mm

150 | 80 | 60 | 40

| diametro mm | larghezza mm |
|-------------|--------------|
| 10 | 10 |
| 10 | 20 |
| 13 | 25 |
| 15 | 30 |
| 20 | 30 |
| 22 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 20 |
| 30 | 30 |
| 45 | 30 |
| 60 | 30 |



portamanicotti

diametro mm larghezza mm gambo ø mm

| diametro mm | larghezza mm | gambo ø mm |
|-------------|--------------|------------|
| 10 | 10 | 6 |
| 10 | 20 | 6 |
| 13 | 25 | 6 |
| 15 | 30 | 6 |
| 20 | 30 | 6 |
| 22 | 20 | 6 |
| 25 | 25 | 6 |
| 30 | 20 | 6 |
| 30 | 30 | 6 |
| 45 | 30 | 6 |
| 60 | 30 | 6 |