

# AB 25 - AB 50 AB 100 - AB 150

Tubi di raffreddamento  
Cooling pipes

Pressostato con protezione  
da sovraccarico  
Pressure switch with  
overload protection

Doppio manometro  
Double gauge

Cilindro in ghisa - Cast iron cylinder

Manico ergonomico  
Ergonomic handle

Piedini antiurto  
Solid shock absorber feet

Spia olio di grandi dimensioni  
Larger oil glass

Regolatore di pressione  
Pressure regulator

Ruote in gomma  
Rubber wheels

AB 100/360



# Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

## Belt driven air compressors



AB 25  
AB 50  
AB 100  
AB 150

Type	Cod.	Tank		Flow		Pressure		Power		Grup. Pump	Cil. St.	RPM	dB (A)	LxPxH	
		ℓ	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW					mm	in
<b>230/50/1 ▲</b>															
AB 25-268 M	1431855000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.6
AB 50-268 M	1431645000	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x360x730 46.6x14x27.5	50 110
AB 100-268 M	1483005000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	62 136
AB 150-268 M	1434005000	150	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1360x540x1060 53x21x41.3	88 194
AB 200-268 M	1436005000	200	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	100 220
AB 100-360 M	1483180000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141
AB 150-360 M	1486290000	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1060 53x21x41.3	90 200
AB 200-360 M	1488000000	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	102 224
<b>400/50/3 ■</b>															
AB 25-268	1431345000	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.6
AB 50-268	1431785000	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x360x730 46.6x14x27.5	50 110
AB 100-268	1432085000	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	62 136
AB 150-268	1434275000	150	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1360x540x1060 53x21x41.3	88 194
AB 200-268	1436405000	200	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	100 220
AB 100-360	1483070000	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141
AB 150-360	1486300000	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1060 53x21x41.3	90 200
AB 200-360	1488080000	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	102 224
<b>230/50/1 ▲</b>															
AB 100-415 M	1491000000	100	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	78	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	80 176.3
<b>400/50/3 ■</b>															
AB 100-415	1491010000	100	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	78	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	80 176.3
AB 100-515	1491020000	100	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	80	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	85 18,4
AB 100-425	1491030000	100	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	79	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	85 187,4
AB 100-525	1491040000	100	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	81	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	90 198,4
AB 150-415	1464532000	150	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 415	2/1	1000	78	1360x540x1060 53x21x41.3	92 204