

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante viscoso.

PROPRIETA'

- Riduce l'attrito e l'usura meccanica.
- Protegge dalla corrosione.
- Aderisce tenacemente.
- Ottimo lubrificante per carichi elevati.
- Dura nel tempo.
- Resiste all'acqua e agli agenti atmosferici.
- Specifico per utilizzi professionali.

APPLICAZIONI e MODO D'USO

Prodotto ideale per applicazioni su catene di montaggio industriali, giunti meccanici, organi statici o dinamici e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un grasso viscoso che duri nel tempo.

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.

Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 25 cm.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Stato fisico	Aerosol
Gas propellente	Idrocarburi denaturati inodori atossici
Infiammabilità	Si
Resistenza alle Temperature	-20 ° C ; + 250 ° C
CFC dannosi per l'ozono	No
Odore	Caratteristico
Colore	Paglierino
Componenti Base	Olio sintetico additivato

STOCCAGGIO e MANIPOLAZIONE

Il prodotto, conservato nell'involucro originale ed in luogo fresco ed asciutto, mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo. Si consiglia di utilizzare il prodotto in ambienti ventilati. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

CONFEZIONE

Descrizione	Formato	Codice prodotto	Codice Ean
Spray	200 ml	83810/02	8 027354 838129
Spray	400 ml	83810/04	8 027354 838105

Le indicazioni di cui sopra sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

Eco Service Srl – 36053 Z.I. GAMBELLARA (VI) – Tel.+39.0444.649269 r.a

HTTP: //www.eco-servicesrl.it – E-mail : info@eco-servicesrl.it – Fax +39.0444.441190