



**Tipo a regolazione automatica parallela**

**Consentono un adattamento automatico e progressivo dell'altezza di serraggio mantenendo una forza di serraggio costante**

Nessuna modifica manuale della regolazione della vite di pressione è più richiesta

Con vite di regolazione posta sotto la leva dell'articolazione, per adattare la forza di serraggio (fino a 2,5 kN) sempre alle proprie esigenze



**Esecuzione orizzontale, base piana**

**Altezza di serraggio regolabile da 0 a 65 mm**

Gr.	Codice G 3746 ....	G 3746/6 Cad. €	Forza max. kN	H <sub>1</sub> mm	H <sub>2</sub> mm	H <sub>4</sub> mm	H <sub>5</sub> mm	Peso kg
1	6001		2,5	41	155	50	19	0,3
2	6002		2,5	61	175	68	38	0,4

pezzi 6

Grand.	Dimensioni mm								
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	B <sub>1</sub>	Lo <sub>1</sub>	Lo <sub>2</sub>	Lo <sub>3</sub>	Lo <sub>4</sub>
1	215	75	23	110	14	25,4	25,4	38	32-42
2	215	75	23	110	14	25,4	25,4	38	32-42

