

- ANTIRUGGINE E VERNICE DI FINITURA IN UN UNICO PRODOTTO
- SVOLGE UNA DOPPIA AZIONE SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE RISOLVENDO IL PROBLEMA DELLA PROTEZIONE E DELLA VERNICIATURA
- SI APPLICA DIRETTAMENTE SU SUPERFICI IN FERRO, ANCHE SULLA RUGGINE

- È PRONTO ALL'USO, FACILE E RAPIDO DA STENDERE
- LA SPECIALE FORMULA IN GEL EVITA ANTIESTETICHE COLATURE DI VERNICE
- NON CONTIENE SOSTANZE NOCIVE QUALI PIOMBO E CROMO
- PUÒ ESSERE USATO ANCHE SU LEGNO E CEMENTO

## PREPARAZIONE SUPPORTO

### SUPERFICI DA RIVERNICIARE

- Se presente ruggine, spazzolare
- Eliminare la vernice male ancorata
- Procedere come per la superfici nuove

### SUPERFICI NUOVE

- Sgrassare con acquaragia
- Applicare la vernice

## SISTEMI DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE



**PRONTO  
ALL'USO:**  
NON DILUIRE



**DILUIRE  
CON 5% DI  
ACQUARAGIA**



**DILUIRE CON  
10-15% DI  
ACQUARAGIA**

## CONSIGLI D'USO

**IN INTERNO:** Sufficiente una mano

**IN ESTERNO:** Consigliate due mani

**MESCOLARE IL PRODOTTO SE PRESENTA SEPARAZIONE DI LIQUIDO SUPERFICIALE**

## RESA (1 MANO)

16 m<sup>2</sup>/l ca

## ESSICCAZIONE

Secco al tatto dopo 6 ore  
riverniciabile dopo 24 ore

## PULIZIA ATTREZZI

**ACQUARAGIA**