

Caratteristiche principali:

- Cinque cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 2 cassetti altezza 70 mm
- 2 cassetti altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 280 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Quattro ruote Ø 125 mm:
- 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Capacità di carico statico: 800 kg.
- Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettera C22S, C23S, C23SC e C23ST
- Portaflacone laterale integrato.
- Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

 52 kg



art.	art.	
024002051	C24S O/5	arancio
024002504	2400S5-O/VI1	(C24S5/O+5904VI/1T)
024002514	2400S5-O/VG2	(C24S5/O+5904VG/2T)
024002517	2400S5-O/VU1	(C24S5/O+5904VU/1M)
024002052	C24S G/5	grigio
024002505	2400S5-G/VI1	(C24S5/G+5904VI/1T)
024002515	2400S5-G/VG2	(C24S5/G+5904VG/2T)
024002518	2400S5-G/VU1	(C24S5/G+5904VU/1M)
024002053	C24S R/5	rosso
024002506	2400S5-R/VI1T	(C24S5/R+5904VI/1T)
024002516	2400S5-R/VG2	(C24S5/R+5904VG/2T)
024002519	2400S5-R/VU1	(C24S5/R+5904VU/1M)

