

# Unità mobile d'aspirazione CTL MIDI CTL MIDI

## Dotazione

- sacchetto filtro montato
- tubo flessibile di aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS con raccordo angolare girevole lato aspirazione
- garage per tubo d'aspirazione
- Sys-Dock con funzione T-LOC
- in cartone

## Più grande per il trasporto.



- Omologazione per polveri di categoria L
- Molto compatto e leggero, per un facile trasporto
- Più ordine, grazie al garage per tubo d'aspirazione, per riporre in modo sicuro tubo e cavo
- Elevata potenza di aspirazione, grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta e al tubo di aspirazione conico
- I SYSTAINER si fissano in pochi secondi con il Sys-Dock
- Sacchetti filtro SELFCLEAN resistenti allo strappo con effetto autopulente, per una potenza di aspirazione costante
- Con vano per la conservazione del sacchetto filtro di ricambio
- Sfruttamento ottimale del volume del serbatoio, grazie al filtro piatto

## Principali applicazioni

- Per polveri con valori MAK > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Ideale per l'impiego mobile presso il luogo di lavoro
- Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato
- Adattissima per piccoli lavori di levigatura, fresatura, taglio e foratura
- Ideale per la pulizia al termine del lavoro
- Adatto all'aspirazione a secco e di liquidi

## Dati tecnici

Potenza	400-1200 W
Portata max.	3700 l/min
Depressione massima	24000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm <sup>2</sup>
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma	7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro	15/12,5 l
misure (L x P x H)	430 x 330 x 470 mm
Potenza max della presa dell'apparecchio	2400 W
peso	9 kg