

Troncatrice a trazione **KAPEX KS**

88

KS 88 E

Dotazione

- lama universale HW W60
- morsetto
- chiave di servizio
- in cartone

Rinuncia al peso, non alla potenza.

- Tagli precisi grazie alla guida a doppia colonna
- Struttura compatta, leggera per un comodo trasporto
- Cambio della lama FastFix per una lavorazione in funzione del materiale

Principali applicazioni

- Taglio a misura di assi e pannelli fino a 305 x 88 mm
- Inserimento di profili sagomati fino a 168 mm in posizione «a parete originale»
- Troncatura di legnami squadrati a formato e di travi con spessore fino a 88 mm



Dati tecnici

| | |
|---|-----------------------------|
| Potenza | 1600 W |
| Giri a vuoto | 1400-3400 min ⁻¹ |
| Diametro della lama | 260 mm |
| Profondità di taglio 90°/90° | 305 x 88 mm |
| Profondità di taglio 45°/90° | 215 x 88 mm |
| Profondità di taglio 45°/45° (destra) | 215 x 35 mm |
| Profilo sagomato taglio diagonale a 45°/90° | 168 mm |
| Angolo d'inclinazione | 47/47 ° |
| Misure (L x P x H) | 713 x 500 x 470 mm |
| Ø attacco aspirazione polvere | 27/36 mm |
| peso | 20,7 kg |
| Profondità di taglio 50°/90° (sinistra) | 196 x 88 mm |
| Profondità di taglio 60°/90° (destra) | 152 x 88 mm |
| Profondità di taglio 45°/45° (sinistra) | 215 x 55 mm |
| Angolo di smussatura | 50/60 ° |
| Altezza utile | 900 mm |