



Motoseghe per lavori intensivi

952 / GS 520



Potenza/Cilindrata	3,4 HP - 2,5 kW/51,7 cm ³
Lunghezza barra	41-46 cm / 16"-18"
Catena (passo spessore)	x .325"x.058"
Pompa olio	automatica / regolabile / portata nulla al minimo
Cap. olio/carburante	serb. 0,27 L/0,5 L
Peso	5,0 Kg
	Peso a secco senza barra e catena

manuale d'uso Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire variazioni senza preavviso.

zoom

Accessori

Tondini Ø 3/16" - 4,8 mm adatto per catene tipo 20 BP, 95 VP, 21 BP, 21 LP
 Copribarra 40 cm
 Lime piatte lunghezza 6" - 150 mm
 Copribarra 45 cm
 Copribarra 50 cm

Abbigliamento

Cuffie antirumore
 Guanti antitaglio
 Stivali forestali antitaglio
 Scarponi forestali antitaglio
 Manichette con protezione antitaglio
 Guanti professionali antitaglio
 Guanti professionali antitaglio con manichetta e polsino
 Giacca con protezione antitaglio
 Pantalone professionale con protezione antitaglio
 Gambali con protezione antitaglio
 Salopette con protezione antitaglio
 Pantalone con protezione antitaglio
 Casco protettivo professionale