

Satinatrice TRINOXFLEX

BSE 14-3 100

Numero d'ordine 433.411



Satinatrice TRINOXFLEX

- + Elettronica a microprocessore: preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Singolare attacco utensile a innesto rapido per cambiare senza attrezzi gli attacchi del sistema di satinatura e levigatura a nastro per tubi
- + Gambo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili, incluso riscontro parallelo.
- + Cambio dell'utensile senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cuffia di protezione regolabile: per accessori di levigatura fino a \varnothing 125 mm
- + Interruttore unipolare
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Per lavorare ottimamente diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile

Attributi tecnici

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. \varnothing utensile	125 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500 /min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso	2,9 kg

Dotazione

1 attacco a gambo mola per satinatura SB 100 433.462