

SALDATURA E TAGLIO OSSIGAS Bombole

BOMBOLE MINITOP

Le bombole MINITOP sono state realizzate da AIR LIQUIDE per offrire all'utilizzatore maggiore SICUREZZA grazie alle nuove caratteristiche tecniche del sistema MINITOP, MANEGGEVOLEZZA grazie alle dimensioni compatte, PRATICITA' grazie ai servizi già inclusi.

Servizi INCLUSI garantiti da AIRLIQUIDE ITALIA:

- > CAMBIO STANDARD delle bombole vuote con altrettante piene, presso tutti i punti vendita autorizzati AIR LIQUIDE,
- > MANUTENZIONE ordinaria,
- > REVISIONE PERIODICA prevista dalla legge,
- > GESTIONE dei CERTIFICATI di approvazione.

Cappello ergonomico

Protegge dagli urti il sistema integrato di valvola e riduttore. Garantisce inoltre una solida presa della bombola.

Leva ON / OFF

Permette di verificare immediatamente l'apertura o la chiusura della valvola e manovre d'emergenza di chiusura rapida.

Controllo qualità

Ad ogni riempimento, AIR LIQUIDE ITALIA effettua un rigoroso controllo di qualità sia del gas che della bombola.(valvola e riduttore).

Capsula di sicurezza

Non deve essere rimossa, garantisce il corretto riempimento della bombola.

Manopola regolazione flusso

Permette di regolare pressione e portata a seconda del modello.

Sigillo di garanzia

Da rimuovere prima dell'utilizzo della bombola.

Indicatore di pressione

Consente di verificare visivamente se la bombola è piena o vuota e stimarne l'autonomia.



Il servizio VUOTO X PIENO lo esegue solo il distributore AIR LIQUIDE



Miscela GAS	ALBEE 5 litri		ALBEE 11 litri		Raccordi speciali	Attacco uscita
Ossigeno	W000278692	-	W000278694	-	W000237338	Maschio G 3/8 RH
Acetilene	-	W000278693	-	W000278696	W000237337	Maschio G 3/8 LH
Arcal 1 TIG-MIG * (ARGON)	W000277314	-	W000277316	-	1090685	Rapido EN 561
Arcal MAG I* (ARGON CO2)	W000277315	-	W000277317	-	1090685	Rapido EN 561
Contenuto	1 m ³	0,88 kg	2,3 m ³	1,93 kg		
Pressione di carica	200 bar	15 bar	200 bar	15 bar		
Peso bombola piena	11 kg	12,5 kg	20 kg	16 kg		
Altezza bombola	600 mm	650 mm	770 mm	650 mm		

* per il collegamento della bombola è necessario ordinare il raccordo 1090685
I dati tecnici potrebbero subire cambiamenti a seguito di variazioni produttive

ACCESSORI



CARRELLO MINI / 5	RACCORDO OSSIGENO G 3/8 RH
1103621	W000237338
CARRELLO MINI / 11	RACCORDO GAS G 3/8 LH
W000278697	W000237337
	RACCORDO GAS NEUTRI
	1090685



SALDATURA E TAGLIO OSSIGAS