



PATTEX SPECIAL PLASTICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo poliuretano a contatto specifico per l'incollaggio di plastica.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per materie plastiche flessibili come PVC plastificato, sky, vinilpelle, pavimenti vinilici, oltre a materiali vari quali pelle, carta, cartone e polistirolo non espanso. Trasparente, rapido, con forte presa, resiste ad acqua e alle sollecitazioni meccaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Poliuretano
Colore	Trasparente.
Peso specifico	0,87 g/cm ³
Tempo di evaporazione	5-10 min
Tempo aperto	20 minuti ca.
Tempo di presa	Immediato (massimo della presa in 24 ore ca.)
Temperatura di applicazione	da +18°C a +25°C
Resistenza alla temperatura	Fino a 70°C

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto lontano da fiamme o scintille o fonti di calore. Proteggere dal gelo. Conservare tra 0°C e +40°C.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 24 mesi.

MODALITA' D'USO

Le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate ed asciutte.

Incollaggi di notevoli dimensioni:

1 - Spalmare Special per Plastica su entrambe le superfici da incollare.

2 - Attendere circa 5-10 minuti.

3 - Porre a contatto le superfici da incollare, esercitando una forte pressione.

Curare che il posizionamento sia corretto prima di mettere a contatto le superfici adesivizzate, perché l'adesione è immediata.

Riparazioni di notevoli dimensioni (tagli, strappi, etc):

1 - Operare come per gli incollaggi, usando una pezza idonea.

Piccole riparazioni:

1 - Applicare un sottile strato uniforme di adesivo e lasciare asciugare.

2 - Ripetere l'operazione dopo un'ora se necessario.

3 - Non usare prima di quattro/sei ore dall'ultima applicazione.

AVVERTENZE

Gli incollaggi effettuati con l'adesivo Special per Plastica sono resistenti alle sollecitazioni meccaniche, all'acqua, agli acidi e basi diluite e ai plastificanti contenuti nelle materie plastiche.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it