



**SCHEMA TECNICA**

**OLIO MOTORE AUTO : 3X "B4"**  
*Power - Performance - Protection*

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

**5W40** – Olio multigrado, sintetico, indicato per motori a basse emissioni di vetture dell'ultima generazione sia a benzina che diesel.

La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta dell'additivazione, di moderna concezione, conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità. L'elevato indice di viscosità lo rende idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica e stagionale garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Consigliabile particolarmente su motori ad elevata potenza : multivalvole o turbo compressi, benzina e diesel ad iniezione diretta, common rail ed iniettore pompa.

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • <b>Gradazione SAE</b>          | <b>5W40</b>  |
| • Colore ASTM D1500              | L 4,5        |
| • Densità a 15°C ASTM D1298      | 0,855 kg/lit |
| • Viscosità a 100°C ASTM D445    | 14,5 cSt     |
| • Indice di viscosità ASTM D2270 | 172          |
| • P. di infiammabilità ASTM D92  | >200°C       |
| • P. di scorrimento ASTM D97     | -36          |

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

**- MODALITÀ D'USO**

**3X "B4" - 5W40** può allungare l'intervallo di cambio, sebbene sia sempre opportuno rispettare i tempi previsti dal costruttore dell'auto.

E' possibile utilizzare l'olio anche per eventuali rabbocchi.

**- PRESTAZIONI**

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

**VW 505.00 500.00 502.00**  
**API SL/CF**  
**ACEA A3/B3/B4**  
**MB 229.3**  
**GM-LL-B-025**

**- STOCCAGGIO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

**- CONFEZIONE**

Flacone in HDPE

Cod. 9301 lt 1

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

*R. & D. 18.11.2015 rev.1*

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di  
Gestione per la Qualità  
certificato da:



LRC 0261563