

SCHEMA TECNICA

OLIO MOTORE AUTO

TOP FAP C2

SAE 5W30

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante completamente sintetico per motori dotati di sistemi post trattamento dei gas di scarico. Olio con elevata stabilità viscosimetrica destinato all'utilizzo in motori con sistemi di post trattamento quali per esempio DPF (Diesel particulate Filter) e TWC (Three Way Catalyst). La sua formula permette la massima protezione dei sistemi di emissione aumentando la durata degli stessi. Sviluppato con tecnologia Low SAPS (Basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate)

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

ACEA A5 / B5 Performance

ACEA C2

API SM/CF

PSA B71 2290

RENAULT RN0700

- AVVERTENZE

Questi lubrificanti possono non essere adatti per l'utilizzo in determinati motori. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Cod. 9026 L 1

Cod. 9027 L 4

Cod. 9028 L 20

Cod. 9029 L 200

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R. & D. 09.01.2013

ANALISI	METODO	UNITA' MISURA	VALORE TIPICO
GRADAZIONE SAE			5W30
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,853
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	10,2
VISCOSITA' INDEX	ASTM D 2270	--	158
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI	ASTM D 92	°C	>200
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	< -36
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	Cc/s	Tracce / 0
TBN	ASTM D 2896	Mg KOH/g	

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT