



SCHEMA TECNICA

OLIO MOTORE AUTO : **PERFORM**

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

10W40 – Olio multigrado, semi-sintetico, indicato per motori a basse emissioni di vetture dell'ultima generazione sia a benzina che diesel.

La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio molto severo.

L'elevato indice di viscosità lo rende idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica e stagionale garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per motori benzina e diesel.

E' il lubrificante universale adatto per tutti i motori di nuova generazione.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Gradazione SAE	10W40
• Colore ASTM D1500	L 3.5
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,875 kg/lit
• Viscosità a 100°C ASTM D445	12,5-16,3 cSt
• Indice di viscosità ASTM D2270	> 140
• P. di infiammabilità ASTM D92	>200°C
• P. di scorrimento ASTM D97	< - 27°C

I dati sopraindicati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

PERFORM – 10W40 può allungare l'intervallo di cambio, sebbene sia sempre opportuno rispettare i tempi previsti dal costruttore dell'auto.

E' possibile utilizzare l'olio anche per eventuali rabbocchi.

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 505.00 500.00
MB 229.1

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Cod. 9379 Lt. 1
Cod. 9380 Lt. 4
Cod. 9012 Lt. 20
Cod. 9010 Lt. 200

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R.& D. 18.11.2015 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da



LRC 0261563