



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SYSTEM

## VASELINA FILANTE TECNICA

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

**SYSTEM VASELINA FILANTE TECNICA** è un lubrificante paraffinico bianco, inalterabile. Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici. E' innocuo per le persone e l'ambiente. Non ingiallisce.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Ideale per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande, e in generale per impieghi hobbistici, domestici e tecnici. Protegge i metalli dalla corrosione e la gomma dall'impoprimento. Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra 5 e 50°C.

**- SHELF LIFE**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: Nella confezione originale e sigillata. In ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

**- CONFEZIONE**

Cod. 5000 tubo in PE Contenuto 100 ml

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			semi solido
• Colore			bianco
• Odore			inodore
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	0,88
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	212
• Punto di congelamento	ASTM D938/DIN ISO2207	°C	50 – 56
• Grado di penetrazione	ASTM D937/DIN 51580	1/10 mm	155 – 175
• Punto di goccia		°C	35 - 70
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	cSt	7.0 – 9.0
• Solubilità in acqua			Insolubile
• Pressione di vapore		mmHg	>3,5 . 10-5

R&amp;D rev.1 del 29.08.16

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

