

3M™ 769F disco lamellare conico T29 80+ 115mmx22mm

Codice EAN: 05902658113093, # Codice 3M: 7100196789



Standard
|
Disponibile

- Garantisce prestazioni costanti e versatilità
- Grazie al minerale ceramico 3M™ Precision-Shaped Grain taglia più velocemente e ha maggiore durata rispetto agli abrasivi tradizionali
- Performance migliori dei dischi lamellari tradizionali in zirconio
- Le lamelle si rompono esponendo sempre nuovo minerale che garantisce un'elevata capacità di taglio per tutta la vita utile del disco

Specifiche

Caratteristiche

Inside Diameter (Metric)	115 mm
Stato del prodotto	Disco
Foro Centrale	22,23 mm
Grit	80+
Giri al minuto max	13300

Dimensioni e classificazione

Pacchetto Lunghezza	133,00 Millimetro
Pacchetto Altezza	145,00 Millimetro
Pacchetto Larghezza	136,00 Millimetro
Pacchetto Volume	2,623 cubo Millimetro
Pacchetto Peso lordo	991,30 Grammo
Scatola Lunghezza	800,00 Millimetro

Scatola Altezza	165,00 Millimetro
Scatola Larghezza	290,00 Millimetro
Scatola Volume	38,28 cubo Millimetro
Scatola Peso lordo	10,483 Chilogrammo
Pallet Lunghezza	1.200,00 Millimetro
Pallet Altezza	1.300,00 Millimetro
Pallet Larghezza	800,00 Millimetro
Pallet Volume	1,248 cubo Millimetro
Pallet Peso lordo	318,777 Chilogrammo
Codice Doganale	6805100000

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	Polonia
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN (PZ)	05902658113093
per Pacchetto	10 PZ
per Scatola	100 PZ
per Pallet	2800 PZ

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No
Spedizione via aerea disponibile	Si

Caratteristiche

- Garantisce prestazioni costanti e versatilità
- Grazie al minerale ceramico 3M™ Precision-Shaped Grain taglia più velocemente e ha maggiore durata rispetto agli abrasivi tradizionali
- Performance migliori dei dischi lamellari tradizionali in zirconio
- Le lamelle si rompono esponendo sempre nuovo minerale che garantisce un'elevata capacità di taglio per tutta la vita utile del disco
- Ideal per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.

Il disco lamellare 3M™ 769F garantisce lunga durata e elevata capacità di asportazione grazie al Precision-Shaped Grain 3M™ e ad un supporto in poliestere resistente.

Se hai bisogno di un disco conformabile e versatile che garantisca performance e durata, usa il disco lamellare 3M™ 769F. Grazie al granulo ceramico microreplicato 3M™ Precision Shaped Grain, il nostro disco dimostra migliori performance rispetto ai tradizionali dischi lamellari in zirconio. Questo particolare abrasivo si rompe mostrando sempre nuove punte affilate che tagliano il metallo, contrariamente agli abrasivi tradizionali che incidono i materiali. Questa capacità di rigenerarsi dell'abrasivo, insieme alla rottura delle singole lamelle che consentono l'esposizione di nuovo minerale, garantisce una elevata capacità di asportazione lungo tutta la vita utile del disco. Il supporto in poliestere migliora ulteriormente la durata del disco e insieme alla conformabilità garantisce la resistenza ad applicazioni ad alta pressione come la smussatura, la rimozione di saldature e la sbavatura di spigoli. In più, lasciano una finitura che li rende perfetti per applicazioni come l'abbassamento dei segni e la preparazione delle superfici. In molti casi, il disco lamellare 3M™ 769F potrà permettervi di asportare e finire in un unico passaggio, senza cambiare abrasivo. Questo perché, in condizioni normali, il disco 769F lascerà una finitura di un grado superiore rispetto ad un disco fibrato della stessa grana. Mentre un disco fibrato ha una capacità di taglio più veloce, questo disco lamellare può consentirvi di eliminare alcuni passaggi e cambi disco per farvi risparmiare tempo e migliorare la produttività. Ideali per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.

Applicazioni suggerite

- Rimozione delle saldature, cianfrinatura, sbavature dei bordi, mascheratura, finitura, preparazione delle superfici, rimozione della calamina e delle scintille di saldatura