



## T-CHARGE 26 BOOST 12V



### Panoramica

#### T-CHARGE 26 BOOST 12V

cod. 807562

Carica batterie e mantentore intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (PULSE-TRONIC).

Carica normale (CHARGE), automatica (PULSE-TRONIC), carica rapida (BOOST), di tutte le batterie ermetiche senza manutenzione (GEL/AGM/START-STOP), batterie ad elettrolita libero (WET) a 12V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, trattori, barche.

La modalità CHARGE é consigliata quando non é noto il tipo di batteria da caricare, la modalità PULSE-TRONIC (GEL/AGM o WET) consente il controllo automatico dello stato di carica della batteria.

Caratteristiche:

- 3 livelli di corrente di carica

- segnalazione a led della carica, fine carica, intervento protezione cortocircuito uscita o inversione polarità

Fornito con due diversi tipi di cavi di carica.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 807562	<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 16 A	<b>W</b> <b>H</b> <b>L</b>	DIMENSIONI 30 - 9,5 - 5,5 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 16 A	<b>kg</b>	PESO 1,4 kg
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 Ah	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489773861 1
<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 220 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 250 Ah		PEZZI / PALLET 180 pz/pallet
<b>BATTERY</b>	TENSIONE DI CARICA 12 V		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 3		