



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Livella laser combinata

## GCL 25



La semplice soluzione per tutte le esigenze di livellamento e trasferimento su brevi distanze

### Dati principali

Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"

**Codice di ordinazione** 0 601 066 B00

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50°C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70°C
Classe laser	2
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di livellamento	4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia, max.	30 h
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"
Peso, ca.	0,6 kg
Proiezione	2 linee / 5 punti



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

## Vantaggi:

- Estremamente versatile: livella laser multifunzione e laser a cinque punti in un solo strumento
- Facile da usare, grazie alla guida utente intuitiva
- Design compatto ed ergonomico

