# NT 48/1

Si tratta di un aspiratore solidi-liquidi particolarmente robusto, funzionale e potente, con caratteristiche ergonomiche ottimali e dimensioni compatte. Ideato per le esigenze specifiche di imprese di pulizia, settore Automotive ed artigiani.

| Codice prodotto | 1.428-620.0 |
|---|---|

- Filtro a cartuccia grande (Adv.)
- Tubo di evacuazione

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4039784724921 |
| **Allacciamento elettrico** | **V / Hz** | 220 – 240 / 50 – 60 |
| **Portata aria** | **l/s** | 67 |
| **Aspirazione** | **mbar / kPa** | 200 / 20 |
| **Capacità del contenitore** | **l** | 48 |
| **Materiale vano di raccolta** | | Plastica |
| **Potenza assorbita** | **W** | max. 1380 |
| **Larghezza nominale standard** | | ID 35 |
| **Lunghezza del cavo** | **m** | 7,5 |
| **Rumorosità** | **dB(A)** | 72 |
| **Peso senza accessori** | **kg** | 10,5 |
| **Peso con imballo** | **kg** | 14,6 |
| **Dimensioni (Lu × La × H)** | **mm** | 490 × 390 × 780 |

## Dotazione

| | | |
|---|---|---|
| **Tubo d'aspirazione** | **m** | 2,5 / Con gomito |
| **Tubo di aspirazione** | **Pezzo(i) × m** | 2 × 0,5 / Metallo |
| **Sacchetto filtro** | **Pezzo(i)** | 1 / Carta |
| **Bocchetta pavimenti secco-liquidi** | **mm** | 400 |
| **Bocchetta fessure** | | ■ |
| **Cartuccia filtro** | | Carta■ |
| **Tubo di evacuazione** | | ■ |
| **Cartuccia filtro** | | Carta■ |
| **Classe di protezione** | | II |
| **Ruote girevoli con freno** | | ■ |

■ Incluso nella consegna

NT 48/1, 1.428-620.0, 2022-08-26

### Meccanismo di svuotamento serbatoio

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.

### Vano porta accessori

- Gli accessori trovano posto nella parte posteriore dell'aspiratore.

NT 48/1, 1.428-620.0, 2022-08-26

# ACCESSORI PER NT 48/1
# 1.428-620.0

1

2–3

4

5

6

7

8

9

10

11–13

14

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| **CARTUCCIA FILTRO** | | | | |
| **Cartuccia filtro in carta** | | | | |
| Filtro a cartuccia | 1 | 6.414-789.0 | Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv. | ■ |
| **GOMITO** | | | | |
| **Gomito in plastica** | | | | |
| Gomito in plastica C-DN 35 | 2 | 5.031-718.0 | Plastica con sistema C-35 Clip | ■ |
| Gomito in plastica C-DN35 | 3 | 5.031-939.0 | Plastica con sistema C-35 Clip + EL | ☐ |
| Gomito in plastica | 4 | 6.902-009.0 | Plastica | ☐ |
| **Gomito in metallo** | | | | |
| Gomito | 5 | 6.900-519.0 | Gomito | ☐ |
| Gomito, metallo | 6 | 6.903-141.0 | Acciaio inox | ☐ |
| **BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE** | | | | |
| **Spazzole milleusi** | | | | |
| Bocchetta milleusi | 7 | 6.900-425.0 | Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici | ■ |
| | 8 | 6.903-863.0 | Setole naturali (crine), setolatura 120 × 45 mm | ☐ |
| **Bocchetta milleusi (secco/umido)** | | | | |
| Ugello per pavimenti bagnati e asciutti | 9 | 2.889-118.0 | Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare. | ■ |
| Bocchetta pavimenti DN35 | 10 | 6.906-512.0 | Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT) | ☐ |
| SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40 | 11 | 6.903-018.0 | Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2) | ☐ |
| SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40 | 12 | 6.906-383.0 | Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146 | ☐ |
| Bocchetta pavimenti neutro DN35 | 13 | 6.906-384.0 | Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081 | ☐ |
| Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas | 14 | 6.907-408.0 | Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergipavimenti (6.905-877.0). | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ○ Detergenti.

# ACCESSORI PER NT 48/1
# 1.428-620.0

15, 19

16

17

18

20

21–22

23

24–25

26

27

28

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| **BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE** | | | | |
| **Bocchette fessure** | | | | |
| Lancia D35 RAL9005 | 15 | 6.900-385.0 | Plastica | ■ |
| Bocchetta fessure | 16 | 6.900-922.0 | Metallo | ☐ |
| LANCIA Ø 40 L.300 | 17 | 6.903-033.0 | Plastica (non per Eco M) | ☐ |
| Bocchetta fessure DN40 | 18 | 6.905-817.0 | Metallo (non per Eco M) | ☐ |
| LANCIA Ø 35 NERA L.250 X NT361 | 19 | 6.906-240.0 | Plastica | ☐ |
| **Bocchette auto** | | | | |
| Ugello per autovetture DN 35 | 20 | 6.906-108.0 | Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi. | ☐ |
| **Bocchetta in gomma, taglio a 45°** | | | | |
| Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45° | 21 | 6.902-104.0 | Per aspirare macchinari, resistente all'olio | ☐ |
| | 22 | 6.902-105.0 | | ☐ |
| **Bocchetta combinata (secco)** | | | | |
| Bocchetta combinata (secco) | 23 | 6.906-511.0 | Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco) | ☐ |
| **Bocchetta aspirazione tubi** | | | | |
| SPAZZOLA TUBI | 24 | 6.903-035.0 | Plastica, diametro tubo 100 mm | ☐ |
| | 25 | 6.903-036.0 | Plastica, diametro tubo 200 mm | ☐ |
| **Spazzoline** | | | | |
| PENNELLO Ø35 | 26 | 6.903-862.0 | Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 × 45 mm. | ☐ |
| **Bocchette turbo** | | | | |
| Bocchetta poltrone TURBO | 27 | 2.860-113.0 | Plastica con manicotto riduttore 35/32 | ☐ |
| Bocchetta pavimenti TURBO DN 35/32 | 28 | 2.860-114.0 | | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

# ACCESSORI PER NT 48/1
# 1.428-620.0

29–30

31–33

34

35

36, 40

37

38

39

41

42

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| **TUBI D'ASPIRAZIONE** | | | | |
| **Tubi d'aspirazione in metallo** | | | | |
| PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ANELLO | 29 | 6.900-514.0 | Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22) | ■ |
| Tubi rigidi d'aspirazione | 30 | 6.900-275.0 | Il tubo di aspirazione (NW 40, 1 × 0,55 m) in metallo cromato è standard in quasi tutti gli aspirapolvere commerciali con doppio motore. Opzionale per aspirapolvere NT monomotore commerciale con tubo di aspirazione NW 40. | ☐ |
| **Tubi d'aspirazione in acciaio inox** | | | | |
| Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40 | 31 | 6.902-081.0 | Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M | ☐ |
| Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40 | 32 | 6.906-531.0 | Acciaio inox | ☐ |
| Tubo Aspirazione, DN 35 | 33 | 6.902-154.0 | Tubo Aspirazione, DN 35 | ☐ |
| **Tubi d'aspirazione in plastica** | | | | |
| Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35 | 34 | 6.900-384.0 | Tubo di aspirazione in plastica (DN 35, 1x0,5 m) adatto solo per aspirapolvere BV e T. | ☐ |
| **Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)** | | | | |
| Tubo flessibile aspirazione C DN35 | 35 | 4.440-626.0 | Tubo di aspirazione standard da 2,5 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 35 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo PDFC. Standard per NT 27/1 / Me Advance e NT 48/1. | ■ |
| Prolunga tubo C-35 | 36 | 6.906-237.0 | Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35. | ☐ |
| Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m | 37 | 6.906-241.0 | Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip. | ☐ |
| Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m | 38 | 4.440-653.0 | Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 2,5 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 35 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo. | ☐ |
| Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m | 39 | 6.906-275.0 | Senza gomito e senza modulo | ☐ |
| Prolunga tubo C-40 2,5 m | 40 | 6.906-344.0 | Per allungare tutti i tubi C-DN 40 | ☐ |
| Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m | 41 | 6.906-500.0 | Senza gomito, senza modulo | ☐ |
| Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio | 42 | 6.906-714.0 | Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

# ACCESSORI PER NT 48/1
# 1.428-620.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| **TUBI D'ASPIRAZIONE** | | | | |
| **Set riparazione** | | | | |
| Set raccordi C-35 | 43 | 2.639-682.0 | Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35. | ☐ |
| **Hose connection** | | | | |
| Manicotto di collegamento DN 32, 35 | 44 | 6.902-077.0 | Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24 ) | ☐ |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m | 45 | 4.440-287.0 | Standard, 4.0m, ID 35 | ☐ |
| **SET BOCCHETTE** | | | | |
| Set di bocchette DN35 | 46 | 2.860-116.0 | Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.) | ☐ |
| **VARIE ACCESSORI PER T E NT** | | | | |
| Accessorio polvere di foratura | 47 | 2.679-000.0 | Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher. | ☐ |
| CS 40 Me | 48 | 2.863-026.0 | L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale. | ☐ |
| **FILTRI T/NT** | | | | |
| **Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi** | | | | |
| Sacchetto filtro 5St. Kae. | 49 | 6.904-211.0 | Per polveri in classe L, per pulizie generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo. | ☐ |
| **Sacchetti filtro in carta** | | | | |
| Borse filtro in carta, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 50 | 6.904-285.0 | BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz. | ☐ |
| **Filtro a membrana / filtro in stoffa** | | | | |
| Filtro a membrana, NT 27/1, NT 48/1, NT 351 | 51 | 6.906-103.0 | Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto, lavabile fino a 40 ° C. Per NT 27/1 / Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional. | ☐ |
| **MANICOTTO DI COLLEGAMENTO** | | | | |
| **Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)** | | | | |
| Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35 | 52 | 5.407-112.0 | Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo. | ☐ |
| **Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)** | | | | |
| MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO | 53 | 5.453-042.0 | Adattatore in plastica a 3 vie. Da DN 26 a DN 36. Per il collegamento di elettroutensili a un tubo di aspirazione industriale C o C-DN 35. Adatto per aspirapolvere NT. | ☐ |
| Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo | 54 | 5.453-048.0 | Interno Ø 25,4 mm, esterno Ø 34,6 mm / 38 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT. | ☐ |
| | 55 | 5.453-050.0 | Interno Ø 27 mm, esterno Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT. | ☐ |
| **Raccordo elettroutensile, avvitabile** | | | | |
| Raccordo | 56 | 5.453-016.0 | Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35. | ☐ |

☐ Accessori disponibili

# ACCESSORI PER NT 48/1
# 1.428-620.0

57, 59

58


60

61

62

| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| **MANICOTTO DI COLLEGAMENTO** | | | | |
| **Raccordo elettroutensile, avvitabile** | | | | |
| Raccordo elettroutensile, avvitabile | 57 | 5.453-026.0 | Interno Ø 28,6 mm, esterno Ø 37,3 / 38,8 mm. | ☐ |
| | 58 | 6.902-059.0 | Adattatore per elettroutensile elettricamente conduttivo, filettato. Diametro interno: 32 mm. Diametro esterno: 39 mm. | ☐ |
| Raccordo a vite per ellettroutensile | 59 | 6.902-095.0 | Adattatore per elettroutensile a 2 vie, filettato. Per il collegamento a un tubo di aspirazione industriale DN 35. Diametro interno: 28 mm. Diametro esterno: 34 mm e 38,8 mm Adatto per aspirapolvere NT. | ☐ |
| **Riduttori (tubo -> bocchetta)** | | | | |
| Riduttori (tubo -> bocchetta) | 60 | 6.902-017.0 | Riduttore per estensione accessori. Ideale per accessori con cono di connessione DN 35 in combinazione con accessori con cono di connessione DN 40. | ☐ |
| | 61 | 6.902-072.0 | Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT. | ☐ |
| **Giunti di dilatazione Set riduttore** | | | | |
| Set adattatori | 62 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica | ☐ |

☐ Accessori disponibili