

**80B**

50 ÷ 400


-20 ÷ +80



Ruote con rivestimento in gomma e flange in acciaio. Anello in gomma piena. Flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, gabbie a rulli o boccole autolubrificanti.

### Supporti Tipo Medio

In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.



					static
80x25	37	106	20x50	50	70
100x30	37	126	20x50	70	90
125x37,5**	42	150	22x50	100	130
125SEx37,5**	37	152	20x50	100	130
140SE*x37,5**	37	172	20x50	115	150
140*x37,5**	45	173	22x50	115	150
150SEx40**	37	177	20x50	120	150
150x40**	45	178	22x50	135	170
160x40	55	194	22x50	150	190
180x50	55	222	22x50	170	220
200x50	55	232	22x50	205	260
225*x55	55	252	22x50	250	320
250x60	85	298	25x55	300	380
280x70**	85	313	25x55	385	490
300*x70**	85	336	25x55	400	500

\* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio.  
A richiesta: Codoli filettati di varie dimensioni.