Hycron®

II Categoria di rischio

Fodera di jersey e rivestimento di nitrile.

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose

Ideale per il maneggio di materiali abrasivi come pezzi di fonderia, metalli fucinati e mattoni

ll rivestimento idrorepellente respinge gli oli, i grassi e lo sporco

Lo standard nell'industria per gli usi non specialistici e per le applicazioni gravose

Antistatici, in base alla norma EN1149

Uso consigliato

- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Particolari in plastica stampati freddi
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Cavi pesanti
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione.

Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.

Più robusto e più flessibile del PVC.

Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.

Fodera morbida in cotone jersey.

Forma un'imbottitura che protegge la mano.

Senza cuciture nelle aree più sollecitate.

Più comodi per l'utilizzatore e meno soggetti all'usura e al cedimento.

Dita ricurve e preflesse con pollice arcuato.

Forma appositamente studiata per offrire una maggiore libertà di movimento alle dita.

Ottima presa asciutta.

Permette manipolazioni più agevoli e più sicure.

Senza siliconi.

Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

Lavabili in lavatrice.

Più igienici e più duraturi; riutilizzo economico e sicuro.

Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie.

Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimale per ogni singola applicazione.

Il processo produttivo fa uso di avanzatissime unità robotizzate.

Rafforza ulteriormente la garanzia di qualità superiore e d'integrità dei prodotti nel tempo.

Confezionamento

144 paia per cartone.

Specifiche

Riferimento	Descrizione	Stile	Taglia EN	Lunghezza
27-600	Palmo rivestito	Polso a maglia	8, 9, 10, 11	(9)260 mm, (10)275 mm
27-602	Interamente rivestito	Polso a maglia	8, 9, 10	(9)250 mm, (10)260 mm
27-607	Palmo rivestito	Manichetta di sicurezza	8, 9, 10, 11	(9)250 mm, (10)260 mm
27-805	Interamente rivestito	Manichetta di sicurezza	9, 10, 11	(9)250 mm, (10)260 mm
27-810	Interamente rivestito	Manichetta di sicurezza lunga	10	320 mm

CE
4221
EN388

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

Ansell