

**SCHEMA TECNICA**

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>ARTICOLO</b> | <b>12 x 0,60 mm Reggetta Manuale PP</b> | <b>06A.RPMG1206</b> |
|-----------------|---|---------------------|

| CARATTERISTICHE ARTICOLO |          |                       |                  |
|--------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Larghezza(mm)            | 12 mm    | Larghezza ( mm )      | 0,60 mm          |
| Diametro interno (mm)    | 400x150  | Colore                | Nero             |
| Lunghezza rotolo ( m )   | 2000     | Peso medio (gr/m)     | 4,34 gr/m (± %3) |
| Superficie               | Goffrata | Peso lordo medio (kg) | 9,25 kg (± %3)   |

| PROPRIETA' MECCANICHE |      |         |                       |      |          |
|-----------------------|------|---------|-----------------------|------|----------|
| (min.)                |      |         | (max.)                |      |          |
| Carico di rottura     | kgf  | 86      | Carico di rottura     | kgf  | 132      |
|                       | N    | 843,316 |                       | N    | 1294,392 |
| Allungamento (%)      | 12%  |         | Allungamento (%)      | 24%  |          |
| Temperatura di lavoro | -25° |         | Temperatura di lavoro | +75° |          |

| RANGE DI TOLLERANZA |           |                   |           |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| (min.)              |           | (max.)            |           |
| Larghezza (mm)      | 11,10 mm  | Larghezza (mm)    | 12,00 mm  |
| Spessore (mm)       | 0,52      | Spessore (mm)     | 0,60      |
| Peso (gr / m )      | 4,21 gr/m | Peso (gr / m )    | 4,47 gr/m |
| Peso lordo ( kg )   | 9,00 kg   | Peso lordo ( kg ) | 9,49 kg   |