CODICE PRODOTTO: 1011994

Leightning L1Ns Archetto nucale

Honeywell
HOWARD LEIGHT

Presentazione generale

Reference Number
1011994

Gamma
Cuffie antirumore

Line
Cuffie antirumore "Arresto rumore" (noise blocking)

Marchio
Howard Leight by Honeywell

Marchio precedentemente noto come
BILSOM

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Energia
- Fonderia
- Industria siderurgica
- Petrolchimica
- Telecomunicazioni
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura
- Industria generica

Utilizzo del prodotto
Cuffie 'arresto rumore'

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
TECNOLOGIA AIR FLOW CONTROL™ La tecnologia Air Flow Control™, brevettata da Bilsom, consente di ottenere un'ottima attenuazione su tutte le frequenze, senza incrementare il peso o la dimensione delle coppe. Il suono penetra nelle coppe, e grazie ad una speciale piastra unita ad uno strato di tessuto non tessuto, viene filtrato in modo controllato. Il risultato è una migliore attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze, per adattarsi a qualsiasi situazione lavorativa. Air Flow Control è una caratteristica standard applicata a tutte le cuffie della serie Leightning. ACCIAIO Robusto archetto in acciaio resistente anche nelle condizioni più gravose CUSCINETTI A SCATTO I cuscinetti a scatto permettono una sostituzione facile e rapida. ARCHETTO NUCALE Il design anatomico e sfilato è adatto all'utilizzo combinato con altri dispositivi di protezione, incluse visiere, elmetti, maschere per saldatura e respiratori. Fascetta di sostegno in dotazione per un posizionamento più stabile.

Vantaggi

© Honeywell International Inc.

Solidità unita al confort, anche acustico

Descrizione tecnica

SNR (dB)
29

H (dB)
31

M (dB)
27

L (dB)
21

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	18.3	17.9	21.9	27.9	32.7	32.1	35.4	35.8
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	5.5	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.5	3.8
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	12.8	14.4	18.7	24.9	29.8	29.2	31.9	32.0

Tipologia cuffie
Metal

Altro materiale
Acciaio, PC/PBT, ABS, PUR-E, PVC, LDPE

Design dielettrico
No

Colore
Nero e Grigio Scuro

Batterie necessarie
None

Peso (gr)
171

Tipologia archetto
Neckband

Amplificazione del suono
No

Radio AM/FM
No

Funzione di spegnimento automatico
No

Jack di ingresso audio
No

Alta visibilità
No

Certificazioni

Categoria DPI
3

Attestato EU
EU Attestation

© Honeywell International Inc.

Informazioni aggiuntive

User Manual
Earmuff Instruction Poster - IT

Manutenzione

Ciclo di vita
I cuscinetti e le imbottiture in schiuma devono essere sostituiti periodicamente per garantire che le prestazioni della cuffia non siano compromesse. Per un uso in condizioni normali i cuscinetti e le imbottiture in schiuma devono essere sostituiti ogni 6 mesi; in caso di utilizzo intensivo e in condizioni di particolare umidità e polverosità se ne consiglia la sostituzione ogni 3 mesi. Procedere comunque alla sostituzione in qualsiasi momento ad un esame visivo si evidenzino fessurazioni o abrasioni.

Informazioni per la conservazione
Dopo l'uso, le cuffie devono essere conservate in un contenitore o un armadietto asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti a base di petrolio per la pulizia. Non immergere le cuffie in acqua.

Istruzioni per la cura
Le cuffie sono un importante dispositivo di protezione e dovrebbero essere ispezionate ad intervalli regolari. L'uso, la cura e la manutenzione sono fondamentali per un utilizzo ottimale. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, si possono deteriorare con l'uso e dovrebbero essere controllati a intervalli regolari per individuare eventuali rotture o danneggiamenti. Se i cuscinetti si induriscono, si rompono o si deteriorano, devono essere sostituiti immediatamente. Le cuffie devono essere pulite regolarmente, utilizzando prodotti non aggressivi.

Ricambi e accessori

Accessori
Kit ricambi - La confezione contiene due cuscinetti e due imbottiture in schiuma. Art.1011998 per L1, L1H, L1N, L0N, L0F, L1H HV
Gancio da cintura per il trasporto. Art. 1016730
Copricuscinetti Cool II - Copricuscinetti per l'assorbimento del sudore Art. 1000365 bustine da 5 paia, Art. 1000364 dispenser da 100 paia
Cappuccio Polare - Art. 1016870 Taglia L/XL, Art. 1016871 Taglia S/M

Confezione

Codice EAN
7312550119945

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.